

MINI KOMBI



OPIS OGÓLNY

Mini KOMBI to maszyna o dużej pojemności zbudowana na 2-osiowym podwoziu. Posiada trzy różne konfiguracje: spray, ekstruder lub ich kombinację. System Mini jest wyposażony w zestaw do topnienia 2x950L. Podwójne pompy pobierają moc niezależnie od sprzęgła i zasilają funkcje hydrauliczne. Po każdej stronie znajdują się uchwyty aplikatorów, które można regulować z kabiny zarówno pionowo, jak na boki. Panel kontrolny znacznie upraszcza pracę, a także sprawia, że grubość linii jest niezależna od prędkości. Kabina jest wyposażona tak, aby większość prac mogła być wykonana wewnątrz, bezpieczna dla ruchu ulicznego. Opcjonalnie Mini można wyposażyć w specjalny aplikator do wykonywania oznakowania profilowanego dot lines, Flexidot V2 - ta opcja wymaga rozstawu osi 4,3m. Dostępny również jako ciężarówka 2-kolorowa.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Długość: | 6,7-7,0 m |
| Rozstaw osi podwozia: | 4,0-4,3 m |
| Szerokość: | 2,55 m |
| Wysokość: | 3,5-3,6 m |
| Waga, tara z ciężarówką: | 13 500-14 000 kg |
| Waga dozwolona: | 18 000 kg |
| Zestaw stapiający: | 2x950 l |
| Panel kontrolny: | RME |
| Ekstruder: | 300-500 mm |
| Spray: | 2-3 szt./strona |
| Flexidot: | 300-450 mm |
| Pistolety na kulki: | 2-3 szt./strona |
| Zbiornik na kulki: | 1-2x415 l |
| Pompa: | RME 120 l/min |
| Kompresor: | Hydrauliczny |
| Wskaźnik: | Hydrauliczny/pneumatyczny |
| Palniki: | Riello RG2 |
| Regulatory temp.: | CAN-BUS |